



LÉGCSATORNÁZHATÓSPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK R410A FIX SEBESSÉGŰ

Infra távirányítóval

MŰSZAKI ADATOK							
Beltéri típus				42SMH0241011201	42SMH0361011901	42SMH0481011901	42SMH0601011901
Kültéri típus				38HN0241120A	38HN0361190A	38HN0481190A	38HN0601190A
Hálózati áram		V/ f /Hz		230/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Névleges	Hűtő teljesítmény	kW		7,2	10,9	14	15,5
	Teljesítmény felvétel	W		2535	3760	5220	5290
	EER	W/W		2,84	2,90	2,68	2,93
Névleges	Fűtő teljesítmény	kW		7,7	10,8	14,3	17,6
	Teljesítmény felvétel	W		2380	3690	4145	5890
	COP	W/W		3,24	2,93	2,45	2,99
Max. áramfelvétel		A		18	10	10.5	12.6
Kompresszor típus				Rotációs	Scroll	Scroll	Scroll
Beltéri egység légszállítás (H/M/L)			(m3/h)	1400/1100/1000	2270/1890/1650	3010/2410/1940	3150/2510/1990
Statikus légnyomás			Pa	40.00	50.00	70.00	100.00
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm		920×270×635	1140×270×775	1200×300×865	1200×300×865
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm		845×695×335	990×965×355	900×1167×340	900×1167×340
Zajszint	beltéri hangnyomásszint	dB(A)		47.5/42.5/38.0/34.3	53.0/48.9/41.5/37.8	52.5/47.6/41.4/37.0	52.7/48.8/43.9/39.7
	max./min. kültéri hangnyomásszint	dB(A)		60	63.6	62.8	61.5
Hűtőközeg		g		R410A/1900	R410A/2900	R410A/3250	R410A/3200
Extra freon-töltet igény				5 m felett 30 g/m	5 m felett 60 g/m		
Tömeg (beltéri/kültéri)		kg		28/53	41/92	47/110	47/106
Csővezés	max. össz. csőhossz	m		25	30	50	50
	max szintkülönbség	m		15	20	25	25
	csőméret	mm		9.53/15.9	12.7/19	12.7/19	12.7/19
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C		18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C		-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet beállítási lehetőség			°C	17 - 30	17 - 30	17 - 30	17 - 30

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	beltéri	42SMH0241011201	42SMH0361011901	42SMH0481011901	42SMH0601011901
	kültéri	38HN0241120A	38HN0361190A	38HN0481190A	38HN0601190A
Infra távirányító		•	•	•	•
Porszűrő					
Időzítés		24 óra (idő intervallum)			
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)		•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után		•	•	•	•
Párátlanító üzemmód		•	•	•	•
Meleg indítás		•	•	•	•
Éjszakai üzemmód		•	•	•	•
Légbeszívás iránya		hátsó (átszerelhető alsó beszívásra is)			