



OLDALFALI SPLIT-KLÍMABERENDEZÉSEK INVERTER

XPOWER GOLD sorozat R410A

MŰSZAKI ADATOK	beltéri	42UQV025M2	42UQV035M2	42UQV050M	42UQV060M	
	kültéri	38UYV025M2	38UYV035M2	38UYV050M	38UYV060M	
Hűtőközeg típusa		R410A	R410A	R410A	R410A	
Hűtő teljesítmény	kW	2.45 (1.08 - 2.94)	3.23 (1.08 - 3.53)	5.00 (1.10 - 6.00)	6.00 (1.20 - 6.70)	
Fűtő teljesítmény	kW	3.14 (0.98 - 3.43)	3.53 (0.98 - 3.92)	5.8 (0.80 - 6.30)	7.00 (1.00 - 7.50)	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	0.76 (0.27 - 1.03)	1.18 (0.28 - 1.47)	1.51 (0.19 - 2.13)	1.99 (0.20 - 2.65)
	Fűtés	kW	0.82 (0.21 - 1.18)	0.93 (0.22 - 1.37)	1.6 (0.15 - 1.75)	2.18 (0.19 - 2.35)
Energiasztály	Hűtés	A	B	A++	A++	
	Fűtés	A	A	A	A	
SEER	W/W	5.1	4.8	6.8	6.3	
SCOP	W/W	3.6	3.4	3.9	3.8	
Hálózati áram	V / f / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Max. áramfelvétel	A	8,0	8,0	10,0	13,5	
Javasolt biztosíték	A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	
Légszállítás Beltéri egység	(m ³ /h)	530	570	950	1100	
Hangnyomás szint beltéri (max.... köz.... min)	dB(A)	40/37/34/31/27	41/38/35/32/28	44/41/38/35/32	47/44/41/38/35	
Hangnyomás szint kültéri egység	dB(A)	48	48	49	53	
Méret	Beltéri (Mag.xSzél.xMély.)	mm	275x790x235	275x790x235	320x1050x238	320x1050x238
	Kültéri (Mag.xSzél.xMély.)	mm	530x660x240	530x660x240	550x780x290	550x780x290
Talpméret (kültéri)	mm	500x280	500x280	600x320	600x320	
Tömeg (beltéri/kültéri)	kg	10/27	10/28	13/39	13/41	
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	10	10	20	
	max szintkülönbség	m	8	8	10	
	csőméret	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Hűtőközeg	g	R 410A 630g	R 410A 630g	R 410A 1400g	R 410A 1400g	
Extra freon-töltet igény		-	-	15 m felett 20 g/m	15 m felett 20 g/m	
Elektromos vezeték * kült. - belt. között	x mm ²	4x1,5	4x1,5	4x2,5	4x2,5	
Hálózati bekötés *	x mm ²	kültéri 3x1,5	kültéri 3x1,5	kültéri 3x2,5	kültéri 3x2,5	
Üzemeltetési határok	külső hőm. Hűtés/ Fűtés	hűtésben -10 ~ 46 °C / fűtésben -15 ~ 24°C				
	belső hőm. Hűtés/ Fűtés	hűtésben 21°C-32°C / fűtésben max. 28°C				
Kompresszor típus		rotációs DC inverteres				

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszra érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.

A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A fenti adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet : 27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB

Fűtés, belső hőmérséklet : 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

JELLEMZŐK	42UQV025M2	42UQV035M2	42UQV050M	42UQV060M
Időzítő funkció	24 óra (valós idő)			
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•
Memóriában eltárolható egyéni beállítás	•	•	•	•
Csendesített üzemmód (beltéri)	•	•	•	•
Energiatakarékos üzemmód	•	•	•	•
TURBO üzemmód	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•
Automatikus légtérrelés le/fel (Swing)	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•
Inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
Nano Silver Ginseng szűrő	•	•	•	•
Nano Photo Copper Cink szűrő	•	•	•	•
Auto diagnózis funkció	•	•	•	•
Infra távirányító	•	•	•	•