

DAIKIN Emura:

Stílus és elegancia az otthonában



Beltéri egység FTXG-J



DAIKIN Emura

FTXG-J / RXG-K

Oldalfali egység

- Stílusos formatervezés (Red Dot Design Award, Product Design Award)
- Kellemes, huzatmentes légáramlás
- Energiatakarékos és rendkívül hatékony (a teljes sorozat „A” energiasztályú)
- Függőleges és vízszintes irányú légterelés a még hatékonyabb hőmérséklet-eloszlás érdekében
- Mozgás-érzékelő: a helyiség elhagyása után 20 perccel a rendszer automatikusan „Gazdaságos” üzemmódra kapcsol
- Homokfúvott alumínium (ezüst) és matt kristályfehér színekben

Elegánsná szeretné tenni otthonát?
És a kényelmi szempontokat is szem előtt tartaná? A Daikin Emurával mindez megvalósítható. Európai tervezés európai körülményekre szabva.



Fűtés & Hűtés

Beltéri egységek				*FTXG25J-S	*FTXG35J-S	*FTXG50J-S	*FTXG25J-W	*FTXG35J-W	*FTXG50J-W
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.3	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	1.4/5.8/6.5	1.3/3.4/4.5	1.4/4.0/5.0	1.4/5.8/6.5
Felvett teljesítmény	Hűtés	Névl.	kW	0.56	0.89	1.56	0.56	0.89	1.56
	Fűtés	Névl.	kW	0.78	0.99	1.60	0.78	0.99	1.60
EER				4.46	3.93	3.21	4.46	3.93	3.21
COP				4.36	4.04	3.63	4.36	4.04	3.63
SEER*				4.74	4.88	4.60	4.74	4.88	4.60
Éves energiafogyasztás			kWh	280	445	780	280	445	780
Energiaosztály	Hűtés/Fűtés			A/A					
Szín				Homokfúvott alumínium			Matt kristályfehér		
Méretetek		Mag.*Szél.*Mély.	mm	295x915x155					
Súly			kg	11					
Hangteljesítmény	Hűtés	Magas fordulaton	dB(A)	54	58	60	54	58	60
	Fűtés	Magas fordulaton	dB(A)	55	58	60	55	58	60
Hangnyomás	Hűtés	Mag./Köz./Alacsony/ Csendes működés	dB(A)	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32	38/32/25/22	42/34/26/23	45/40/35/32
	Fűtés	Mag./Köz./Alacsony/ Csendes működés	dB(A)	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32	39/34/28/25	42/36/29/26	45/40/35/32
Hűtőközeg	Típus			R-410A					
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35					
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.5		12.7	9.5		12.7
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18.0					
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-230-240		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-230-240		1~ / 50 / 220-240

Kültéri egységek				*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K	*RXG25K	*RXG35K	*RXG50K
Méretetek		Mag.*Szél.*Mély.	mm	550x828x285		735x901x300	550x828x285		735x901x300
Súly			kg	34		48	34		48
Hangteljesítmény	Hűtés	Köz./Magas műk.	dB(A)	-/61	-/63	-/62	-/61	-/63	-/62
	Hangnyomás	Hűtés	Magas/Alacsony műk.	46/43		48/44	46/43		48/44
	Fűtés	Magas/Alacsony műk.	dB(A)	47/44		48/45	47/44		48/45
Működési tartomány	Hűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C száraz	-10~46					
	Fűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C száraz	-15~18					
Hűtőközeg	Típus			R-410A					
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Max. OU - IU	m	20		30	20		30
	Szintkülönbség	IU - OU	Max. m	15.0		20.0	15.0		20.0
	Teljes csőhossz	Rendszer Tényleges	m	-					
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-240					

* Szezonális hatékonyságra vonatkozó irányelv prEN 14825 (2010-es verzió)

Beltéri egység FTXG 25J-S, 35J-S, 50J-S/25J-W, 35J-W, 50J-W



Kültéri egység RXG 25, 35, 50K



R-410A

In all of us,
a green heart



DAIKIN MCQUAY MAGYARORSZÁG KFT.

A Daikin termékek forgalmazója: