



Eco Komfort

Oldalfali készülékek



FTYN-D típusú beltéri

Stílus és Elegancia

Ezek a népszerű oldalfali készülékek ideálisak kisebb méretű helyiségek hűtésére, fűtésére. Daikin készülékekkel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani az ideális hőmérsékletet az Ön otthonában minden évszakban.

- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modellnél)
- Titán apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő
- Penészálló szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor (3 fokozat a D sorozat esetén)
- Független automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárfító program
- Melegindítás (hideg huzat elkerülés)
- Könnyen tisztítható lapos előlap
- Mosható előlap
- Matt bevonatú beltéri egység
- Hűtési üzemtartomány +15°C-tól (D-sorozat), -10°C-tól (E sorozat)
- Fűtési üzemtartomány -10°C -tól (D sorozat), -15°C-tól (E sorozat)
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel

hőszivattyús

Beltéri egység infrás távirányítóval			FTYN 25 D	FTYN 35 D	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
Beltéri egység			FTYN 25 D	FTYN 35 D	FTYN 50 F	FTYN 60 F	
Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	
Hűtőtéljesítmény	min./névleges/max.	kW	2.5	3.15	5.0	6.0	
Fűtőtéljesítmény	min./névleges/max.	kW	3.0	3.85	5.8	7.0	
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér	
Ventilátor fokozatok száma			3	3	5	5	
Légszállítás max. hűtéskor			m ³ /h	450	450	882	972
Hangnyomás alacsony			dB(A)	27	29	34	36
Méretek magasság			mm	273	273	290	290
szélesség			mm	784	784	1050	1050
mélység			mm	195	195	238	238
Tömeg			kg	9	9	12	12
Csőcsatlakozások folyadék			mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
gáz			mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás			-	-	-	-	

Kültéri egység			RYN 25 D	RYN 35 D	RYN 50 E	RYN 60 E	
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	
Hangnyomás hűtés			dB(A)	47	48	47	49
fűtés			dB(A)	49	49	48	49
Méretek magasság			mm	560	560	735	735
szélesség			mm	695	695	825	825
mélység			mm	265	265	300	300
Tömeg			kg	31	36	48	48
Max. csövezési hossz			m	15	15	30	30
Max. szintkülönbség			m	10	10	20	20
Üzemtartomány hűtés			°CDB	+15-től +46-ig	+15-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig
fűtés			°CWB	-10-től +20-ig	-10-től +20-ig	-15-től +18-ig	-15-től +18-ig

Rendszer							
Teljesítmény felvétel hűtés			kW	0.83	1.2	1.55	1.99
(Névleges) fűtés			kW	0.88	1.29	1.6	2.04
EER ¹ hűtés				3.01	2.63	3.23	3.02
COP ¹ fűtés				3.41	2.98	3.63	3.43
Éves energia fogyasztás ²			kWh	415	600	775	995

¹ Totális Hűtési Teljesítmény/felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési Teljesítmény/felvett villamos teljesítmény

² Éves energia fogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

FTYN 25, 35 D típusú beltéri egység



RYN 25, 35 D típusú kültéri egység



R-410A

Mindenkiben él a zöld szív!



DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók: