

DAIKIN Padlón álló beltéri egység: A komfortos beltéri klímáért



Padlón álló beltéri egység

FVXS-F / RXS-J

- Különleges légáramlás az optimális fűtési kényelem érdekében
- Energiatakarékos és rendkívül hatékony (a teljes sorozat „A” energiaosztályú)
- Rugalmas telepíthetőség: fal mellé vagy (akár a 45%-a) falmélyedésbe is telepíthető
- Csendes működés: akár 23 dB(A) hangnyomás-szint
- Hatékony levegő- és hőmérséklet-eloszlás az automatikusan mozgó lamelláknak köszönhetően


Stílusos, diszkrét kialakítás, csendes működés és rendkívül egyszerű telepíthetőség és karbantartás. A két nagyteljesítményű ventilátornak és a változtatható légbefúvási irányoknak köszönhetően a rendszer pillanatok alatt biztosítja a helyiségben elérni kívánt hőmérsékletet.

Hűtés: 2,5 – 5,0 kW

Fűtés: 3,4 – 5,8 kW

Beltéri egység FVXS-F

INVERTER



Padlón álló beltéri egység

Fűtés & Hűtés

Beltéri egység				FVXS25F	FVXS35F	FVXS50F
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3/2.5/3.0	1.4/3.5/3.8	1.4/5.0/5.6
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.		kW	1.3/3.4/4.5	1.4/4.5/5.0	1.4/5.8/8.1
Felvett teljesítmény	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0.30/0.57/0.92	0.30/1.02/1.25	0.50/1.55/2.00
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0.29/0.79/1.39	0.31/1.22/1.88	0.50/1.60/2.60
EER				4.39	3.43	3.23
COP				4.30	3.69	3.63
SEER*				4.47	4.18	4.24
Éves energiafogyasztás			kWh	285	510	775
Energiaosztály	Hűtés/Fűtés				A/A	
Burkolat	Szín				Fehér	
Méret		Mag.*Szél.*Mélys.	mm	600x700x210		
Súly			kg	14		
Hangteljesítmény	Hűtés	Magas	dB(A)	54	55	56
	Fűtés	Magas	dB(A)	54	55	57
Hangnyomás	Hűtés	Mag./Köz./Al./Csendes műk.	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Fűtés	Mag./Köz./Al./Csendes műk.	dB(A)	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Hűtőközeg	Típus			R-410A		
Csöcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35		
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.5		
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	20.0		
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

Kültéri egységek				RXS25J	RXS35J	RXS50J
Méret		Mag.*Szél.*Mélys.	mm	550x828x285		735x903x300
Súly			kg	34		48
Hangteljesítmény	Hűtés	Köz./Magas	dB(A)	-/61		-/63
	Fűtés	Magas/ Alacsony	dB(A)	46/43		48/44
Hangnyomás	Hűtés	Magas/ Alacsony	dB(A)	47/44		48/45
	Fűtés	Magas/ Alacsony	dB(A)	47/44		48/45
Működési tartomány	Hűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C sz. hőm.	-10~46		-10~46
	Fűtés	T _{körny}	Min.-Max. °C n. hőm.	-15~20		-10~46
Hűtőközeg	Típus			R-410A		
Csöcsatlakozások	Csőhossz	Max.	OU - IU m	20		30
	Szintkülönbség	IU - OU Max.	m	15		20
	Teljes csőhossz	Rendszer Tényleges	m	-		
Áramellátás	Fázis/ Frekvencia/ Feszültség		Hz / V	1~ / 50 / 220-240		

Beltéri egység FVXS 25, 35, 50 F



Kültéri egység RXS 25, 35 J



DAIKIN MCQUAY MAGYARORSZÁG KFT.

A Daikin termékek forgalmazója:

R-410A

