

MŰSZAKI ADATOK		LÉGCSATORNÁZHATÓ 2008						
		beltéri	FSL-125HF	FSL-185HF	FSL-245HF	FSL-364HF	FSL-484HF	FSL-604HF
		kültéri	FSO-125HF	FSO-184HF	FSO-244HF	FSO-364HF	FSO-484HF	FSO-604HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Hűtő teljesítmény		W	3500	5300	7050	10 550	14100	17 600
Fűtő teljesítmény		W	3800	6150	8100	11 750	15 550	19 950
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	1100	2130	2930	5300	5800	6200
	Fűtés	W	1050	2200	3050	6100	6450	6550
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	5	10,4	13,3	9,1	9,2	10,5
	Fűtés	A	4,8	11	13,9	9,8	10,1	12
Hálózati áram		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Javasolt biztosíték	típus	A	C 16	C 20	C 25	C 16	C 20	C 20
Légszállítás	max./min.	(m3/h)	580/490/420	1160/1100	1460/1350	2400/2100	2900/2400	2900/2400
Külső statikus nyomás		Pa	10	40	40	196	196	196
Zajszint max./min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	41/38/35	38/35	38/35	50/47	52/49	52/49
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<43	<48	<52	<57	<57	<58
Kondenzvíz leválasztás		l/óra	1,2	1,9	2,4	3,6	4,8	6
Súly (beltéri/kültéri)		kg	15/34	36/55	38/79	65/101	65/110	65/110
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	955x210x385	1000x298x800	1000x298x800	1200x380x660	1200x380x660	1200x380x660
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	760x590x285	845x695x335	895x860x330	990x960x360	940x1245x360	940x1245x400
Talpméret (kültéri)		mm	548x266 ?	560x335	590x330	625x360	650x370?	600x378 ?
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	25	20	20	25	25	30
	max szintkülönbség	m	15	10	10	10	10	15
	csőméret	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16	12,7/19	12,7/19	12,7/19
Hűtőközeg		g	R410A 1120g	R407C 2100g	R407C 2600g	R407C 2800g	R407C 4000g	R407C 3900g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 65 g/m	5 m felett 90 g/m	5 m felett 90 g/m	5 m felett 90 g/m
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x2,5 +1x0,5 árnyékolt	5x2,5 +1x0,5 árnyékolt	3x2,5 + 3x1,0 + 1x0,5 árnyékolt	5x2,5 + 3x1,0	5x2,5 + 3x1,0	5x2,5 + 3x1,0
Hálózati bekötés		x mm ³	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5	beltéri 5x2,5	beltéri 5x2,5	beltéri 5x2,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	scroll	scroll	scroll	scroll
Csatlakozó méret	befűvés	mm	715x102	810x190	810x190	770x200	770x200	770x200
	elszívás	mm	(885x380) (külső méret)	970x205 (hátsó) 970x365 (alsó)	970x205 (hátsó) 970x365 (alsó)	900x290	900x290	900x290

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2008.02.13

JELLEMZŐK	FSL-125HF	FSL-185HF	FSL-245HF	FSL-364HF	FSL-484HF	FSL-604HF
Infra távirányító	•	•	•	•	•	•
Körkeresztmetszetű csatlakozóidom (befűvő)		3 x D200	3 x D200			
Légbeszívás iránya	alsó	hátsó (átszerelhető alsó beszívásra is)		hátsó	hátsó	hátsó
Frisslevegő bekötési lehetőség	•					
Porszűrő	•	• (hátsó beszíváshoz)	• (hátsó beszíváshoz)			
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•	•	•
Időzítés	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•	•	•