

		LÉGCSATORNÁZHATÓ						
MŰSZAKI ADATOK		FSL-124HF	FSL-184HF	FSL-244HF	FSL-364HF	FSL-484HF	FSL-364HF	
Hűtőközeg típusa		R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	
Hűtő teljesítmény	W	3550	5300	7050	10 550	14100	17 600	
Fűtő teljesítmény	W	3850	6000	8200	11 750	15 550	19 950	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	6,58	10,6	14	8,2	9,7	10,5
	Fűtés	A	6,95	9,8	13,8	9,1	10,4	12
Hálózati áram	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	
Javaolt biztosíték	típus	A	C 16	C 20	C 25	C 16	C 20	C 20
Légszállítás	magas fokozaton	(m ³ /h)	650	1000	1250	2000	2400	2400
Külső statikus nyomás	Pa	50	50	50	196	196	196	
Zajszint max./min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	40/38	41/38	45/42	50/47	50/47	52/49
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<43	<48	<52	<57	<57	<58
Súly (beltéri/kültéri)	kg	20/40	35/55	43/79	65/101	65/110	65/110	
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	970x240x490	1330x240x505	1530x240x505	1200x380x660	1200x380x660	1200x380x660
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	760x590x285	845x695x335	895x860x330	990x960x360	940x1245x360	940x1245x360
Talpméret (kültéri)	mm	525x290	560x335	590x330	625x360	600x378	600x378	
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	15	15	15	15	15	15
	max szintkülönbség	m	5	5	5	5	5	5
	csőméret	mm	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16	12,7/19	12,7/19	12,7/19
Hűtőközeg	g	R410A 1330g	R410A 2050g	R410A 2500g	R410A 2700g	R410A 4050g	R410A 4300g	
Extra freon-töltet igény		5 m felett 30 g/m	5 m felett 30 g/m	5 m felett 65 g/m	5 m felett 65 g/m	5 m felett 65 g/m	5 m felett 65 g/m	
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5 + 2x0,5 árnyékolt	5x2,5 + 2x0,5 árnyékolt	3x4,0 + 3x1,0 + 2x0,5 árnyékolt	5x2,5 + 3x1,0	5x2,5 + 3x1,0	5x2,5 + 3x1,0
Hálózati bekötés		x mm ³	beltéri 3x2,5	beltéri 3x2,5	beltéri 3x4,0	beltéri 5x2,5	beltéri 5x2,5	beltéri 5x2,5
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45	18 - 45
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	scroll	scroll	scroll	
Porszűrő			-	van	van	-	-	-
Körkeresztmetszetű csatlakozóidom (befúvó)			-	2x D200	3x D200	-	-	-
Csatlakozó méret	befúvás	mm	585x130	885x135	1085x135	770x200	770x200	770x200
	elszívás	mm	585x240	885x235	1085x235	900x290	900x290	900x290
Időzítés			24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)	24 óra (valós idő)
Automatikus újraindulás áramkimaradás után			nem	nem	nem	nem	nem	nem