


**PROFESSIONAL
DUO**
**PROFESSIONAL
TRIO**
**PROFESSIONAL
QUATTRO**

MŰSZAKI ADATOK			FSD-74x2HF	FSD-74+94HF	FSD-94+124HF	FST-74+94x2HF	FST-74x2+124HF	FST-74+124x2HF	FSQ-74x4HF	FSQ-94x4HF	FSQ-94x2+124x2HF
Hűtőközeg típusa			R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Hűtő teljesítmény	W		2200 x2	2200+2500	2500+3500	2200+2500x2	2200x2+3500	2200+3500x2	2200x4	2500x4	2500x2+3500x2
Fűtő teljesítmény	W		2300 x2	2300+2650	2650+3700	2300+2650x2	2300x2+3700	2300+3700x2	2300 x4	2650x4	2650x2+3700x2
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	7,8	7,9	9,7	13,1	14,5	16,1	16,5	16,9	19,7
	Fűtés	A	8	8,1	9,6	13,4	14,5	15,8	16,9	17,3	19,5
Hálózati áram	V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/51	230/1/50	230/1/50	230/1/51
Javasolt biztosíték típus	A		C 16A	C 16A	C 20 A	C 25A	C 25A	C 32A	C 32A	C 32A	C 32A
Légszállítás magas fokozaton	(m3/h)		400x2	400x2	400+500	400x3	400x2+500	400+500x2	400x4	400x4	400x2+500x2
Zajsztint max./közép/min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	39/35/30	39/35/30	39/35/30 40/36/30	39/35/30	39/35/30 40/36/30	39/35/30 40/36/30	39/35/30	39/35/30	39/35/30 40/36/30
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<60	<60	<60	<62	<62	<62	<62	<62	<62
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		0,8x2	0,8+1,0	1,0+1,2	0,8+1,2x2	0,8x2+1,2	0,8+1,2x2	0,8x4	0,8x4	0,8x2+1,2x2
Súly (beltéri/kültéri)	kg		9x2 /59	9x2 /59	9+12/63	9x3/100	9x2+12/100	9+12x2/100	9x4/100	9x4/100	9x2+12x2/120
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	800x262x185	800x262x186	800x262x186 885x286x195	800x262x185	800x262x186 885x286x195	800x262x186 885x286x195	800x262x185	800x262x185	800x262x186 885x286x195
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	850x685x300	850x685x300	850x685x300	985x1030x360	985x1030x360	985x1030x360	985x1030x360	985x1030x360	985x1030x360
Talpméret (kültéri)	mm		540x328	540x328	540x328	640x385	640x385	640x385	640x385	640x385	640x385
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	10/beltéri	10/beltéri	12/beltéri	12/beltéri	12/beltéri	12/beltéri	12/beltéri	12/beltéri	12/beltéri
	max szintkülönbség	m	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri	6/beltéri
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,54 6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,54 6,35/12,7	6,35/9,54 6,35/12,7	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/9,54 6,35/12,7
Hűtőközeg	g	R410A 2x950g	R410A 2x950g	R410A 950g +1050g	R410A 3x900g	R410A 2x900g + 1180g	R410A 850g + 2x1090g	R410A 4x900g	R410A 4x900g	R410A 2x850g + 2x1090g	
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m			5 m felett 30 g/m			5 m felett 30 g/m		
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri	2x1/ beltéri
Hálózati bekötés	Beltéri egység	x mm ³	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri	3x1,5/ beltéri
	Kültéri egység	x mm ³	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0	3x4,0	3x6,0	3x6,0	3x6,0	3x6,0
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43	15 - 43
	Fűtés	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs
Pollenzsűrítő(aktív szeszes elektrosztatikus)			van	van	van	van	van	van	van	van	van
Fotokatalitikus szűrő			van	van	van	van	van	van	van	van	van
Ionizátor			van	van	van	van	van	van	van	van	van
Időzítés			24 óra (idő intervallum)			24 óra (idő intervallum)			24 óra (idő intervallum)		
Automatikus újraindulás áramkimaradás után			igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen