



LÉGFÜGGÖNYÖK

Rozsdamentes acél burkolatú kivitel:

Hőcserélő nélküli
 Infra távirányítóval
 Keresztáramú ventilátorral
 Két ventilátor fokozattal



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektromos teljesítmény felvétel W		Max légseb. m/s	Légszállítás m ³ /h	Méret mm	Zajsztint dB	Tömeg kg
		magas fokozat	alacsony fokozat					
FFM-3010-Y-4-L	240/1/50	250	230	11	1450	1000x221x183	<58	14,8
FFM-3012-Y-4-L	240/1/50	280	267	11	1710	1200x221x183	<59	17
FFM-3015-Y-4-L	240/1/50	346	313	11	2230	1500x221x183	<56	22,4

szereelési magasság: 2,3-3,0m

Elegáns megjelenésű, kompakt, helytakarékos berendezés, rozsdamentes acél burkolattal . Optimálisan kialakított keresztáramú ventilátorral, mely nagy légmennyiség mellett is alacsony zajsztintű üzemet tesz lehetővé. A ventilátor alumínium lapátosú, így alkalmas extrém körülmények (pl olajköd, stb) közti működésre is. A speciálisan kialakított megbízható motor 5000 órás folyamatos működésre is alkalmas meghibásodás nélkül.

Elektromos fűtéses kivitel:

Infra távirányítóval
Keresztáramú ventilátorral
Egy ventilátor fokozattal
Két fűtési teljesítmény fokozattal



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Szükséges elektromos biztosíték A	Ventilátor teljesítmény felvétel W	Max légseb. m/s	Légszállítás m ³ /h	Fűtési teljesítmény magas/alacsony fokozat W	Kifűjt hőm. °C	Méret mm	Zajsztint dB	Tömeg kg
FRM-125-10-3D/Y-1-S	400/3/50	3x15	200	7-7,5	1040	6000/4000	40-50	1000x221x183	<59	16

szerelési magasság: 2,3-3,0m

Elegáns megjelenésű, kompakt, megbízható berendezés alacsony zajsztintú keresztáramú ventilátorral, két fokozatú elektromos fűtéssel, infra távirányítóval. A ventilátor alumínium lapátosítású.

A két teljesítményfokozat lehetővé teszi a gazdaságos működést különféle igények esetén is.

A készülék gyors felfűtést és stabil hőteljesítményt tesz lehetővé alacsony energiafelhasználás mellett, akár -18°C esetén is indítható a fűtés.

A berendezés védelme érdekében az elektromos fűtőszál lekapcsolása után 2 perces automatikus ventilátor utánfutással, túlfűtés védelemmel rendelkezik.

Melegvizes hőcserélős kivitel:

Keresztáramú ventilátorral

Két ventilátor fokozattal

A készülék burkolatán lévő kapcsolóval

Vízcsatlakozás: 1”



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektr. telj. felvétel W	Max légseb. m/s	Légszállítás m ³ /h	Fűtési teljesítmény kW (70/65°C fűtővíz)	Fűtési teljesítmény kW (90/85°C fűtővíz)	Max. víz nyomás bar	Zajszint dB	Méret mm	Tömeg kg
FRM-1510-W-2-L	220/1/50	280	10	2240	8	9	2,5	<62	1000x365x265	23,8
FRM-1512-W-2-L	220/1/50	300	10	2880	9	10	2,5	<63	1200x365x265	27,5
FRM-1515-W-2-L	220/1/50	320	10	3910	11	12	2,5	<64	1500x365x265	32,5

szerelemi magasság: 2,3-3,0m

Elegáns megjelenésű, kompakt, kisméretű, megbízható berendezés alacsony zajszintű alumínium lapátos keresztáramú ventilátorral és nagy hatékonyságú alumínium lamellázatú rézcsöves hőcserélővel melegvizes fűtőközre.

A berendezés fémváz szerkezetű, tűzálló, könnyen szerelhető és karbantartható.

A melegvízellátás nélkül a berendezés normál , fűtés nélküli légfüggönyként üzemeltethető.

A speciálisan kialakított megbízható motor 5000 órás folyamatos működésre is alkalmas meghibásodás nélkül.

Hőcserélő nélküli felső légbeszívású kivitel:

Infra távirányítóval
Centrifugál ventilátorral
Három ventilátor fokozattal



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektromos teljesítmény felvétel W	Max légseb. m/s	Légszállítás m3/h	Méret mm	Zajsztint dB	Tömeg kg
FFM-3010DY	240/1/50	235	11,2	800	1000x230x212	<49	16,9
FFM-3012DY	240/1/50	310	11,2	1064	1200x230x212	<50	19
FFM-3015DY	240/1/50	398	11,2	1330	1500x230x212	<51	22,6

szerelési magasság: 2,3-3,0m

Előrehajló lapátosú centrifugál ventilátorral szerelt berendezés mely nagy légmennyiséget és légsebességet tesz lehetővé.

A berendezés fémburkolatú, tűzálló, könnyen szerelhető és karbantartható.

A speciálisan kialakított megbízható motor 5000 órás folyamatos működésre is alkalmas meghibásodás nélkül.

Hőcserélő nélküli vízszintes légbeszívású kivitel:

Infra távirányítóval
Centrifugál ventilátorral
Három ventilátor fokozattal



Modell	Hálózati feszültség V/ƒ/Hz	Elektromos teljesítmény felvétel W	Max légseb. m/s	Légszállítás m ³ /h	Méret mm	Zajsztint dB	Tömeg kg
FFM-3010HY-1	240/1/50	235	11,2	800	1000x230x212	<50	16,9
FFM-3012HY-1	240/1/50	310	11,2	1064	1200x230x212	<51	19
FFM-3015HY-1	240/1/50	398	11,2	1330	1500x230x212	<52	22,6

szereelési magasság: 2,3-3,0m

Újszerű egyedi megjelenésű elegáns berendezés ,előrehajló lapatozású centrifugál ventilátorral, mely nagy légmennyiséget és légsebességet tesz lehetővé.
A berendezés fémburkolatú, tűzálló, könnyen szerelhető és karbantartható.
A speciálisan kialakított megbízható motor 5000 óras folyamatos működésre is alkalmas meghibásodás nélkül.

Hőcserélő nélküli vízszintes légbeszívású nagy légsebességű kivitel:

Centrifugál ventilátorral
Infra távirányítóval
Három ventilátor fokozattal



Modell	Hálózati feszültség V/f/Hz	Elektromos teljesítmény felvétel W	Max légseb. m/s	Légszállítás m ³ /h	Méret mm	Zajszint dB	Tömeg kg
FFM-451810HY	240/1/50	1050	20,0	2850	1830x230x212	<68	31,5

szereleési magasság: 4,0-4,5m

Előrehajló lapátos centrifugál ventilátorral szerelt berendezés, mely nagy légmennyiség és légsebesség(akár 20m/s) elérését teszi lehetővé. A szereleési magasság akár 4,0-4,5m is lehet.

A berendezés fémburkolatú, tűzálló, könnyen szerelhető és karbantartható.

A speciálisan kialakított megbízható motor 5000 órás folyamatos működésre is alkalmas meghibásodás nélkül.