

FUJITSU OLDALFALI Klímaberendezések I.

Típus		ASY18FB AOY18FB	ASY18UB AOY18UB	ASY24FB AOY24FB	ASY24UB AOY24UB	ASY30FB AOY30FB	ASY30UB AOY30UB	
Energiaosztály	Hűtés/ Fűtés	C	C/D	C	C/D	C	C/D	
Teljesítmény	Hűtés	5,40	5,40	6,80	6,80	7,90	7,90	
	Fűtés	-	5,70	-	7,40	-	8,40	
Fűtőteljesítmény -7°C külső hőm.-nél	kW	-	3,20	-	4,30	-	4,88	
Cseppvízleválasztás	l /h	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0	
	max.	41	42	45	46	47,5	47,5	
Zajszint (hűtés/fűtés) dB(A) (hangnyomásszint)	Beltéri	közepes	36,5	39	42	44	44	
		alacsony	33	35	38	39	40,5	
		"szupercsendes"	-	-	-	-	-	-
	Kültéri	52	53	50	54	54	54	
Kompresszor	Típus	Rotációs	Rotációs	Rotációs	Rotációs	Rotációs	Rotációs	
Légszállítás m ³ /óra	Belső	max.	795	840	950	970	1 040	1 040
		közepes	650	700	790	870	910	910
		alacsony	550	600	650	750	730	730
	Külső	-	3 400	3200	3200	3200	3 320	3 320
Hálózati áram	V/φ/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	8,5	8,3	10,6	10,6	13,0	13,0
	Fűtés	-	-	8,3	-	10,5	-	13,0
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1,90	1,85	2,40	2,40	2,75	2,75
	Fűtés	-	-	1,85	-	2,40	-	2,75
Teljesítményfelvétel -7°C-nál	kW	-	1,70	-	2,30	-	2,64	
Indulási áramfelvétel	A	39	39	60	35	70	70	
Hálózati bekötés		Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	
Elektromos vezeték a kültéri és beltéri egység között		3+1(föld)	6+1(föld)	3+1(föld)	6+1(föld)	3+1(föld)	6+1(föld)	
EER	Hűtés	W/W	2,84	2,92	2,83	2,83	2,87	2,87
COP	Fűtés	-	3,08	-	3,08	-	3,05	
Net Dimension & Weight	Beltéri	mm	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220
		kg	16	16	16	16	16	16
	Kültéri	mm	650x830x320	650x830x320	650x830x320	650x830x320	900x900x350	900x900x350
		kg	47	52	58	59	73	74
Gross Dimension & Weight	Beltéri	mm	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427
		kg	22	22	22	22	22	22
	Kültéri	mm	738x988x409	738x988x409	738x988x409	738x988x409	1045x1025x445	1045x1025x445
		kg	51	56	62	63	91	92
Extra freon-töltet igény	g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 40g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 40g/m	
Cső csatlakozás		Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	
Csőátmérők	mm	6.35/15.88	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Maximális csőhossz	m	20	20	20	20	30	25	
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	8	15	15	
Működési tartomány (külső hőmérséklet)	Hűtés	°C	21~43	0~43	21~43	0~43	0~43	0~43
	Fűtés	-	-	-6~24	-	-6~24	-	-6~24
Hűtőközeg	g	R410A 900g	R410A 1550g	R410A 1550g	R410A 1700g	R410A 2300g	R410A 2300g	

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.