

**FUJITSU OLDALFALI Klímaberendezések I.**

Típus		ASY18FB AOY18FB	ASY18UB AOY18UB	ASY24FB AOY24FB	ASY24UB AOY24UB	ASY30FB AOY30FB	ASY30UB AOY30UB
Energiaosztály	Hűtés/ Fűtés	C	C/D	C	C/D	C	C/D
Teljesítmény	Hűtés	5,40	5,40	6,80	6,80	7,90	7,90
	Fűtés	-	5,70	-	7,40	-	8,40
Fűtőtéljesítmény -7°C külső hőm.-nél	kW	-	3,20	-	4,30	-	4,88
Cseppvízleválasztás	l /h	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0	3,0
	max.	41	42	45	46	47,5	47,5
Zajszint (hűtés/fűtés) dB(A) (hangnyomásszint)	Beltéri	közepes	36,5	39	42	43	44
		alacsony	33	35	38	39	39,5
		"szupercsendes"	-	-	-	-	-
	Kültéri		52	53	50	54	54
Kompresszor	Típus	Rotációs	Rotációs	Rotációs	Rotációs	Rotációs	Rotációs
Légszállítás m <sup>3</sup> /óra	Belső	max.	795	840	950	970	1 040
		közepes	650	700	790	870	910
		alacsony	550	600	650	750	730
	Külső	-	3 400	3200	3200	3200	3 320
Hálózati áram	V/φ/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	8,5	8,3	10,6	10,6	13,0
	Fűtés		-	8,3	-	10,5	-
Teljesítményfelvétel	Hűtés	kW	1,90	1,85	2,40	2,40	2,75
	Fűtés		-	1,85	-	2,40	-
Teljesítményfelvétel -7°C-nál	kW	-	1,70	-	2,30	-	2,64
Indulási áramfelvétel	A	39	39	60	35	70	70
Hálózati bekötés		Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen	Kültéri egységen
Elektromos vezeték a kültéri és beltéri egység között		3+1(föld)	6+1(föld)	3+1(föld)	6+1(föld)	3+1(föld)	6+1(föld)
EER	Hűtés	W/W	2,84	2,92	2,83	2,83	2,87
COP	Fűtés		-	3,08	-	3,08	-
Net Dimension & Weight	Beltéri	mm	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220	320x1120x220
		kg	16	16	16	16	16
	Kültéri	mm	650x830x320	650x830x320	650x830x320	650x830x320	900x900x350
		kg	47	52	58	59	73
Gross Dimension & Weight	Beltéri	mm	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427	348x1240x427
		kg	22	22	22	22	22
	Kültéri	mm	738x988x409	738x988x409	738x988x409	738x988x409	1045x1025x445
		kg	51	56	62	63	91
Extra freon-töltet igény	g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 40g/m	7,5 m felett 20g/m	7,5 m felett 40g/m
Cső csatlakozás		Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó	Hollandi csatlakozó
Csőátmérők	mm	6.35/15.88	6.35/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Maximális csőhossz	m	20	20	20	20	30	25
Maximális szintkülönbség	m	8	8	8	8	15	15
Működési tartomány (külső hőmérséklet)	Hűtés	°C	21~43	0~43	21~43	0~43	0~43
	Fűtés		-	-6~24	-	-6~24	-
Hűtőközeg	g	R410A 900g	R410A 1550g	R410A 1550g	R410A 1700g	R410A 2300g	R410A 2300g

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.