


Műszaki adatok							
			mono split				
Típus			MSG-07HRN2	MSG-09HRN2	MSG-12HRN2	MSG-18HRN2	MSG-24HRN2
Hűtőközeg típusa			R 407C	R 407C	R 407C	R 407C	R 407C
Hűtő teljesítmény	W		2050	2600	3500	5000	6740
Fűtő teljesítmény	W		2340	3220	4130	5570	7620
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,5	4,4	6	8,6	12,1
	Fűtés	A	3,6	4,9	6,3	8,7	11,7
Teljesítményfelvétel	Hűtés	W	780	1000	1330	1890	2650
	Fűtés	W	800	1100	1400	1900	2570
EER	-		2,63	2,6	2,63	2,65	2,54
COP	-		2,93	2,93	2,95	2,93	2,96
Hálózati áram	V/ f /Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Javasolt biztosíték típus	A		C 10A	C 10A	C 16A	C 20A	C 25A
Légszállítás	max./közép/min.	(m ³ /h)	430/400/370	470/440/410	500/450/400	800/770/740	1050/950/850
Zajszint max./közép/min.	beltéri hangnyomásszint	dB(A)	35/32/30	36/32/30	40/36/34	42/40/38	43/40/37
	kültéri hangnyomásszint	dB(A)	<49	<51	<52	<53	<56
Kondenzvíz leválasztás	l/óra		0,8	1	1,2	1,6	2,3
Súly (beltéri/kültéri)	kg		8,5/30	8,5/32	8,5/36	13,5/41,5	17/62
Méret	Beltéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	750x250x188	750x250x188	750x250x188	906x286x235	1080x330x222
	Kültéri (Szél.xMag.xMély.)	mm	700x535x235	700x535x235	780x540x250	760x590x285	845x695x335
Talpméret (kültéri)	mm		458x250	458x250	548x266	560x335	560x335
Csővezetés	max. össz. csőhossz	m	10	10	10	15	20
	max szintkülönbség	m	5	5	5	8	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7	9,53/16,0
Hűtőközeg	g		R407C 740g	R407C 800g	R407C 1100g	R407C 2100g	R407C 1900g
Extra freon-töltet igény			5 m felett 30 g/m				5 m felett 65 g/m
Elektromos vezeték	kültéri - beltéri között	x mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	3x4,0 + 3x1,5 + 2x1,0
Hálózati bekötés	beltéri	x mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x4,0
Üzemeltetési határok (külső hőm.)	Hűtés	°C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	Fűtés	°C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Belső hőmérséklet	beállítási lehetőség	°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Kompresszor típus			rotációs	rotációs	rotációs	rotációs	rotációs

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

2007.05.03

JELLEMZŐK					
Aktivszenes elektrosztatikus szűrő	•	•	•	•	•
Ionizátor	•	•	•		
Időzítés	24 óra (valós idő)				
Éjszakai üzemmód	•	•	•	•	•
Párátlanító üzemmód	•	•	•	•	•
Meleg indítás	•	•	•	•	•
Automatikus légterelés (Swing)	•	•	•	•	•
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	•	•	•	•	•
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	•	•	•	•	•
Levehető mosható előlap	•	•	•	•	•

2007.05.03